

HYDAC

# metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican\_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

HYDAC 0110 D 003 BH4HC -V فيلتر المنت >>>>>  
متریال نامبر 1253047





## توضیحات:

1. نوع این المنت فیلتر از سری D می باشد که نشان میدهد این فیلتر، مربوط به خط فشار است.
2. سایز کفشک های این فیلتر هیدرولیک 0110 D 003 0110 هیداک، 0110 می باشد که طبق استاندارد شرکت هیداک این کد نشان دهنده قطر خارجی و قطر داخلی و تیپ کفشک بالایی و پایینی این فیلتر است.
3. متریال اصلی قسمت توری این فیلتر با کد BH/HC نشان داده شده، که مشخص کننده مش استفاده شده شرکت HYDAC برای این فیلتر، از نوع BETAMICARON HIGH PRESSURE می باشد.
4. لوازم آب بندی (اورینگ) این فیلتر روغن هیداک 0110 D 003 از جنس VITON می باشد.
5. دقت فیلتراسیون مش این فیلتر هیدرولیک با عدد 003 نشان داده شده که مشخص میکند دقت مش فیلتر این مدل برابر با 3 میکرون می باشد.



مشخصات:

Element type D – pressure elements

Size 0110

Filter material, element BH/HC=Betamicron high pressure

Sealing material V=FPM (Viton)

Filtration rating 3





## استاندارد ها:


فیلتر های خط فشار:

در فیلتر های خط فشار (ورژن المنت "D")

در فیلتر های خط فشار به DIN 24550 (ورژن المنت "DN")

در فیلتر های خط فشار MFX (ورژن المنت "MX")

فیلتر های مکش خط فشار: در فیلتر های خط مکش (ورژن المنت "RS")



استاندارد حفظ آلودگی و عملکرد فیلتراسیون یک المنت (به استثنای مدل های: کاغذ P، P/HC، مش سیمی V، W/HC، W و Superabsorber AM) طبق استاندارد جهانی ISO 16889 تثبیت شده و توسط شرکت هیداک ارائه می شوند.

شرایط تست گرد و غبار برای این المنت ها طبق استاندارد (ISO MTD) تعریف شده است.

## متریال:

روکش بیرونی با لوگوی هیداک چاپ شده است. از آنجایی که روکش بیرونی را می توان با آرم مشتری چاپ کرد، به عنوان یک تبلیغ عمل می کند و حتی در شرایط آلوده کاملاً خوانا باقی می ماند.

لایه روکش بیرونی آزمایش شده و پلاستیک بسیار مقاوم در برابر پارگی دارد، محافظت و افزایش عمر فیلتر را به عهده دارد و همچنین زاویه ورود جریان سیال بر روی مش های فیلتر را بهبود بخشیده و یکنواخت می کند و از بد فرم شدن مش های المنت فیلتر جلوگیری میکند.







**متریال:**

Betamicron

شناسه: BN4HC, BH4HC

متریال فیلتر: glass fibre یا الیاف شیشه (پشم شیشه ای) ،

multi-layer support یا ساپورت چند لایه

دقت فیلتراسیون: 3 و 5 و 6 و 10 و 20 و 25 میکرون

حداکثر فشار کاری: 20 الی 210 بار

جهت جریان سیال: بیرون به داخل

ورژن المنت: سری D و DN و MX و R و RD و RN

تیپ المنت: یکبار مصرف و غیر قابل شستشو

شماره بروشور: ..../..7.210

# contact us



## Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



## Mail

Metalican\_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



## Website

WWW.METALICANFARS.COM



## Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی

جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶

کد پستی: ۷۱۷۸۷۱۵۳۷۶