

HYDAC

metalican fars

Tel: 07138331212

Mob: 09362082933

Mail: metalican_fars@yahoo.com



metalicanfars.com

فیلتر هیدرولیک هیداک 0060D003BH4HC
متریال نامبر 1253038





توضیحات:

1. نوع این المنت فیلتر از سری D می باشد که نشان میدهد این فیلتر، مربوط به خط فشار است.
2. سایز کفشک های این فیلتر هیدرولیک D 003 0060 هیداک، 0060 می باشد که طبق استاندارد شرکت هیداک این کد نشان دهنده قطر خارجی و قطر داخلی و تیپ کفشک بالایی و پایینی این فیلتر است.
3. متریال اصلی قسمت توری این فیلتر با کد BH/HC نشان داده شده، که مشخص کننده مش استفاده شده شرکت HYDAC برای این فیلتر، از نوع BETAMICARON HIGH PRESSURE می باشد.
4. لوازم آب بندی (اورینگ) این فیلتر روغن هیداک D 003 0060 از جنس NBR می باشد.
5. دقت فیلتراسیون مش این فیلتر هیدرولیک با عدد 003 نشان داده شده که مشخص میکند دقت مش فیلتر این مدل برابر با 3 میکرون می باشد.

مشخصات:

Element type: D – pressure elements

Size: 0060

Filter material, element: BH/HC=Betamicon high pressure

Sealing material: NBR=NBR (Perbunan)

Filtration rating: 3



استاندارد:

فیلترهای خط فشار:

در فیلترهای خط فشار (ورژن المنت "D")

در فیلترهای خط فشار به DIN 24550 (ورژن المنت "DN")

در فیلترهای خط فشار MFX (ورژن المنت "MX")

فیلترهای مکش خط فشار: در فیلترهای خط مکش (ورژن المنت "RS")



استاندارد حفظ آلودگی و عملکرد فیلتراسیون یک المنت (به استثنای مدل

های: کاغذ P، P/HC، مش سیمی W، W/HC، V و SUPERABSORBER

(AM) طبق استاندارد جهانی ISO 16889 تثبیت شده و توسط شرکت

هیداک ارائه می شوند.

شرایط تست گرد و غبار برای این المنت ها طبق استاندارد (ISO MTD)

تعریف شده است.

متریال:

روکش بیرونی با لوگوی هیداک چاپ شده است.

از آنجایی که روکش بیرونی را می توان با آرم مشتری چاپ کرد، به عنوان یک تبلیغ عمل می کند و حتی در شرایط آلوده کاملاً خوانا باقی می ماند.

لایه روکش بیرونی آزمایش شده و پلاستیک بسیار مقاوم در برابر پارگی دارد، محافظت و افزایش عمر فیلتر را به عهده دارد و همچنین زاویه ورود جریان سیال بر روی مش های فیلتر را بهبود بخشیده و یکنواخت میکند و از بد فرم شدن مش های المنت فیلتر جلوگیری میکند.

BETAMICRON

شناسه: BN4HC, BH4HC

متریال فیلتر: GLASS FIBRE یا الیاف شیشه (پشم شیشه ای)، MULTI-LAYER SUPPORT یا ساپورت چند لایه

دقت فیلتراسیون: 3 و 5 و 6 و 10 و 20 و 25 میکرون

حداکثر فشار کاری: 20 الی 210 بار

جهت جریان سیال: بیرون به داخل

ورژن المنت: سری D و DN و MX و R و RD و RN

تیپ المنت: یکبار مصرف و غیر قابل شستشو

شماره بروشور: 7.210../..



contact us



Phone

mob: + 9 8 9 3 6 2 0 8 2 9 3 3

Office: + 9 8 7 1 3 8 3 3 1 2 1 2



Mail

Metalican_fars@yahoo.com

Info@metalicanfars.com



Website

WWW.METALICANFARS.COM



Address

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید فرزدقی

جنب کوچه ۱۰، مجتمع تجاری مهدی یار، واحد ۱۶

کد پستی: ۷۱۷۸۷۱۵۳۷۶